



TARTALOMJEGYZÉK

Alapozás	2
Aljzatkiegyenlítés, réskitöltés	4
Linóleumburkolat ragasztása	6
PVC- és textilburkolat ragasztása	7
Parketta ragasztása	8
Gumiburkolat ragasztása	10
Vezetőképes ragasztás	11
Újrafelszedhető rögzítés	12
Kiegészítő termékek	13
Felhasználási útmutató	15
Jelmagyarázat	16

Thomsit R 777

Diszperziós alapozó



Nedvszívó aljzat előkezeléséhez ajánlott. A porelszívás után visszamaradt port megkötő és kiváló tapadást biztosít a Thomsit aljzatkiegyenlítő és az aljzat között.

Fontos: Kiválóan alkalmas a Thomsit parkettaragasztók felhordása előtti aljzatkezelésre!

Anyagszükséglet:

- vízzel 1:1 arányban hígítva: kb. 150 g/m²
- hígítás nélkül: kb. 300 g/m²



Kiszerezés: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Cikkszám	Kiszerezés
423 510	1 kg
241 642	5 kg
117 720	10 kg

Thomsit R 766

Multifunkciós alapozó koncentrátum



Speciális, nagysűrűségű, diszperziós alapozó, nedvszívó- és tömör aljzatra egyaránt. Kiváló tapadást biztosít a Thomsit padlókiegyenlítő és az aljzat között. Különösen alkalmas gipszesztrich előkezelésére, valamint a Thomsit parkettaragasztók felhordása előtti aljzatkezelésre! Vízrel hígítható, erősen nedvszívó aljzat esetében akár 1 : 4 arányban is (ismételt felhordással).

**Anyagszükséglet:**

- betonpadló: 150 g/m², (vízzel 1:1 arányban hígítva)
- nem szívó aljzat: 50 g/m², (vízzel 1:1 arányban hígítva)
- gipsz- és cementesztrich: 40 g/m² (vízzel 1:4 arányban hígítva)



Kiszerezés: 1kg, 5 kg, 10 kg

Cikkszám	Kiszerezés
851 358	1 kg
851 527	5 kg
847 941	10 kg

Thomsit R 755

Epoxi alapozó



Kétkomponensű alapozó, amely különösen ajánlott magnezitesztrich előkezelésére (1 rétegben) és az előírtól magasabb – 6 CM %-ot meg nem haladó – visszamaradt aljzatnedvesség esetén (2 rétegben). Az utolsó alapozó réteg felhordása után a még nedves felületet szórjuk meg kvarchomokkal. Gipszesztrich nedveség elleni lezárására nem alkalmas!

Anyagszükséglet:

- egyrétegű felhordás esetén: 200-300 g/m²
- kétrétegű felhordás (szigetelés) esetén: 500-600 g/m²



Kiszerezés: 7 kg

Cikkszám	Kiszerezés
145 191	7 kg

Thomsit R 740

Egykomponensű poliuretán gyorsalapozó



Egykomponensű poliuretán gyorsalapozó, mely az előírtól magasabb - 4 CM%-ot meg nem haladó - visszamaradt aljzatnedvesség bezárására alkalmas (2 rétegben). Az utolsó alapozó réteg felhordása után a még nedves felületet szórjuk meg kvarchomokkal. Gipszesztrich nedvesség elleni lezárásra nem alkalmas!

Cikkszám	Kiszerezés
1 194 873	12 kg

Kiszerezés: 12 kg

Thomsit R 790

Töltőanyaggal dúsított kétkomponensű alapozó

Fapadló réseinek tömítésére és erős tapadóhíd kialakítására alkalmas, aljzatkiegyenlítés előtt, egy munkamenetben. Alkalmas továbbá hidegburkolatra, PVC padlóra és egyéb tömör felületre is.

**Anyagsükséglet:**

- vízzel 1:1 arányban hígítva: kb. 150 g/m²
- hígítás nélkül: kb. 300 g/m²

Cikkszám	Kiszerelés
----------	------------

1 241 420	14 kg
-----------	-------

Kiszerelés: 14 kg





Kiszereles: 25 kg

Thomsit DA

Önterülő aljzatkiegyenlítő

Gyorskötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő nedvszívó aljzat kiegyenlítésére 1–10 mm rétegvastagságban. A burkolhatóság elérése után (24–48 óra) a kemény, sima felületre laminált padló, PVC-, szőnyeg-, linóleum- vagy gumiburkolat kerülhet. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:
- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám	Kiszereles
576 762	25 kg



Kiszereles: 25 kg

Thomsit DD+

Önterülő aljzatkiegyenlítő, parketta alá is

Gyorskötésű beltéri aljzatkiegyenlítő lakóépületek és intézmények nedvszívó aljzatának kiegyenlítésére alkalmas - max. 10 mm rétegvastagságig. Különösen ajánlott ragasztott parketta alá – min. 2 mm vastagságban. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:
- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám	Kiszereles
846 168	25 kg



Kiszereles: 25 kg

Thomsit DG

Gipsztartalmú aljzatkiegyenlítő

Gipsztartalmú önterülő aljzatkiegyenlítő 3-30 mm rétegvastagságban. Ideális kritikus, nem kellően szilárd aljzatokra, nedvszívó és tömör felületeken egyaránt. Követelmény: az aljzat tiszta és járható legyen. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Kazeinmentes.



Cikkszám	Kiszereles
1 334 176	25 kg



Kiszereles: 25 kg

Thomsit DX

Önterülő aljzatkiegyenlítő

Feszültségmentes, beltéri aljzatkiegyenlítő, amely egy munkamenetben 0,5–10 mm rétegvastagságban hordható nedvszívó és tömör aljzatra. Nagy végső szilárdság jellemzi, a székgörgő igénybevételnek már 1 mm-től ellenáll. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Ragasztott parketta fogadására is alkalmas.

Anyagszükséglet:
- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám	Kiszereles
173 031	25 kg



Kiszereles: 25 kg

Thomsit DH Maxi

Önterülő aljzatkiegyenlítő, problémás aljzatra is

Szálerősítésű, beltéri kiegyenlítő anyag 3–30 mm rétegvastagság – egy munkafolyamatban történő felhordására. Nedvszívó és tömör aljzat kiegyenlítésére egyaránt alkalmas. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Ragasztott parketta fogadására is alkalmas.

Anyagszükséglet:
- 1,7 kg/m²/mm



Cikkszám	Kiszereles
325 398	25 kg



Kiszereles: 25 kg

Thomsit FA 97

Szálerősítésű, rugalmas önterülő aljzatkiegyenlítő

Szálerősítésű, feszültségzegény, rugalmas, beltéri, önterülő glettanyag - elsősorban - meglévő fapadlora történő aljzatkiegyenlítésre, 3–15 mm rétegvastagságban. Rendkívül stabil, rétegvastagságtól függetlenül gyorsan burkolható. Kazein és protein mentes. Szívó- és nem nedvszívó aljzat kiegyenlítésére egyaránt alkalmas.

Anyagszükséglet:
- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám	Kiszereles
69 736	25 kg



Kiszereles: 25 kg

Thomsit RS 88

Javító és simító habarcs, extra finom szemszerkezetű

Beltéri, gyorskötő, javító és simító anyag - mélyedések és egyenetlenségek kiegyenlítésére 0,5–100 mm vastagságban, szívó és nem szívó felületre egyaránt. Különösen ajánlott betonlépcsők és feljárók javítására. Kazein mentes, mérettartó. 1 cm feletti vastagság esetén kvarchomokkal dúsítható.

Anyagszükséglet:
- 1,5 kg/m²/mm



Cikkszám	Kiszereles
1 150 562	25 kg



Kiszereles: 25 kg

Thomsit SE 93

Rapid esztrich-cement

Cementtartalmú koncentrátum gyorsesztrich készítéséhez 20–80 mm rétegvastagságban – egy munkamenetben. Az SE 93 esztrich-cementből - esztrichhomokkal és vízzel keverve - úsztatót esztrich is készülhet. Kül- és beltérben is alkalmazható. Az esztrich homok egyenletes szemcseeloszlású, 0–8 mm szemcseméretű legyen. Keverési arány: 1:4 vagy 1:5 (cement - homok).

Anyagszükséglet:
- 3–3,5 kg/m²/cm



Cikkszám	Kiszereles
295 467	25 kg

Thomsit FF 69

Flex-Finish simítómassza



Felhasználáskész, oldószermentes, speciális termék, padló- és falfelületek max. 1 mm-es egyenetlenségeinek elsimítására. Lefedi a lágy burkolatok nyomott mintáit, valamint a régi ragasztómaradványokat. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- 1,3 kg/m²/mm



Kiszereles: 20 kg

Cikkszám Kiszereles

44 359 20 kg

Szárított homok

Méret Cikkszám Kiszereles

0-0,5 mm 601 314 25 kg

0,5-1 mm 601 313 25 kg

Linóleum burkolat ragasztása

Thomsit L 240 D

Diszperziós linóleumragasztó



Linóleumtekercsek és -lapok nedvszívó alapra történő ragasztására alkalmas, jó kezdeti tapadással bíró diszperziós ragasztóanyag. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Parafa alátét ragasztására is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- B1 kenőlappal kb. 450 g/m²



Kiszereles: 14, 35 kg

Cikkszám Kiszereles

423 509 14 kg

423 507 35 kg

Thomsit K 168

Speciális PVC-burkolat ragasztó

Rendkívül erős kezdeti tapadással rendelkező - "félkontakt" módon is alkalmazható - speciális diszperziós ragasztó homogén és heterogén PVC-burkolat valamint textilburkolat ragasztására - nedvszívó aljzatra. Könnyű felhordhatóság jellemzi. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagsükséglet:

- A2, A3 kenőlappal: 300 g/m²

- B1 kenőlappal: 400 g/m²



Kiszerezés: 14 kg, 35 kg



Cikkszám Kiszerezés

1 121 224	14 kg
1 328 341	35 kg

Thomsit UK 400

PVC- és szőnyegburkolat ragasztó

Oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag. Alkalmas homogén és heterogén PVC-burkolatok, padlószőnyegek nedvszívó aljzatra történő ragasztására. Padlófűtés esetén is alkalmazható. A székgyörgő igénybevételnek ellenáll.

Anyagsükséglet:

- A2, A3 kenőlappal: 300 g/m²

- B1, B2 kenőlappal: 400–550 g/m²



Kiszerezés: 1 kg, 3 kg, 7 kg, 14 kg, 35 kg



Cikkszám Kiszerezés

338 655	1 kg
316 208	3 kg
316 209	7 kg
117 722	14 kg
117 721	35 kg

Thomsit K 188 E

Speciális, extra minőségű ragasztó

Oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag: homogén és heterogén PVC, poliolefin, max. 2,5 mm vastag gumilapok és tekercek, valamint textilburkolatok – padlóra, falra és mennyezetre történő ragasztására. Tapadó ragasztóként alkalmas nem nedvszívó aljzatra történő ragasztásra (pl. PVC-re PVC). Kontaktragasztóként is használható. Székgyörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

Anyagsükséglet:

- Henger, A2, A3 kenőlappal: 200–300 g/m²



Kiszerezés: 2 kg, 5 kg, 12 kg, 30 kg



Cikkszám Kiszerezés

106 0186	2 kg
215 418	5 kg
215 423	12 kg
527 090	30 kg

Thomsit P 618

Diszperziós parkettaragasztó

Csökkentett víztartalmú diszperziós ragasztó, amely csaphornyos-, 10 mm-es lamella-, bútü- és ipari parketta ragasztására alkalmas – nedvszívó aljzatra és faforgácslapra. Nem ajánlott bükk, kőris és juhar lamellaparkettához. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagsükséglet:

- B3 kenőlappal 1,0–1,4 kg/m²



Kiszereles: 14 kg, 35 kg



Cikkszám **Kiszereles**

433 538 14 kg

433 540 35 kg

Thomsit P 500

Oldószeres parkettaragasztó

Oldószeres parkettaragasztó, amellyel nedvszívó- és nem szívó aljzatra ragasztható átlagos méretű csaphornyos-, mozaik-, 10 mm-es lamella- és ipari parketta. Alkoholos oldószert tartalmaz. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagsükséglet:

- 1,0–1,2 kg/m²



Kiszereles: 17 kg



Cikkszám **Kiszereles**

764 679 17 kg

Thomsit P 600

Oldószeres parkettaragasztó

Oldószertartalmú, műgyanta ragasztó mozaik-, csaphornyos-, ipari parketta, 10 mm-es lamella- valamint többretegű készparketta ragasztására, (120 cm hosszúságig) – nedvszívó és tömör aljzatra. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagsükséglet:

- B3 kenőlappal: 1,0–1,4 kg/m²



Kiszereles: 17 kg



Cikkszám **Kiszereles**

342 746 17 kg

Thomsit P 625

Poliuretán parkettaragasztó

Oldószér- és vízmentes, kétkomponensű reaktív ragasztó. Alkalmas mindenfajta fa- és parkettatípusúhoz, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra. Erős kezdeti tapadás és rendkívül nagy végső szilárdság jellemzi. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagsükséglet:

- B3 kenőlappal: 1,0–1,4 kg/m²



Kiszereles: 6 kg



Cikkszám **Kiszereles**

644 033 6 kg

Thomsit Sicure® P 675

Flextec elasztikus parkettaragasztó



Speciális, egykomponensű ragasztó többrétegű parketta ragasztására – szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt! Kiválóan tapad, rendkívül rugalmas, a fa mozgását felveszi, ezért bármelyik Thomsit aljzatkiegyenlítőre ragasztható vele parketta! Padlófűtés esetén is alkalmazható. A lefektetett parketta 24 óra múlva csiszolható, lakkozható! Laminált padló ragasztására nem javasolt!

Anyagszükséglet:

- B11 kenőlappal: 900–1200 g/m²

Kiszereles: 18 kg

Cikkszám Kiszereles

1 255 220 18 kg

Thomsit Sicure® P 685

Elasztikus parkettaragasztó



Speciális, egykomponensű ragasztó csaknem valamennyi parketta- és fatípus ragasztására – szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt! Kiválóan tapad, rendkívül rugalmas, a fa mozgását felveszi, ezért bármelyik Thomsit aljzatkiegyenlítőre ragasztható vele parketta! Padlófűtés esetén is alkalmazható. A lefektetett parketta 24 óra múlva csiszolható, lakkozható! Laminált padló ragasztására nem javasolt!

Anyagszükséglet:

- B3 kenőlappal: 900–1200 g/m²

- B11 kenőlappal: 1100–1400 g/m²

Kiszereles: 16 kg



Cikkszám Kiszereles

945 328 16 kg

Thomsit P 640

Parketta nút- és csapragasztó



Diszperziós, D3-as vízállóságú parkettaragasztó – szalagparketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez. Kiadós. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- kb. 25 g / nút folyóméter

Kiszereles: 750 g



Cikkszám Kiszereles

432 780 750 g

Pattex Palma Parkettafugázó

Oldószer- és szilikonmentes, rugalmas tömítőanyag parkettához és laminált padlóhoz. Alkalmos a parketta lécek közötti rések kitöltésére és a dilatációs hézagok rugalmas tömítésére. Csiszolható, lakkozható. Több színben kapható.

Cikkszám Kiszereles

kőris/juhar	896 387	310 ml
fenyő	771 122	310 ml
bükk	492 957	310 ml
tölgy	492 952	310 ml
cseresznya	896 386	310 ml
mahagóni/merbau	896 383	310 ml

Kiszereles: 310 ml

Thomsit K 188 E

Speciális, extra minőségű ragasztó



Oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag: homogén és heterogén PVC, poliolefin, max. 2,5 mm vastag gumilapok és tekercsek, valamint textilburkolatok – padlóra, falra és mennyezetre történő ragasztására. Tapadó ragasztóként alkalmas nem nedvszívó aljzatra történő ragasztásra (pl. PVC-re PVC). Kontaktragasztóként is használható. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

Anyagsükséglet:

- Henger, A2, A3 kenőlappal: 200–300 g/m²



Kiszereles: 2 kg, 5 kg, 12 kg, 30 kg

Cikkszám Kiszereles

1 060 186	2 kg
215 418	5 kg
215 423	12 kg
527 090	30 kg

Thomsit K 150

Gumiburkolat ragasztó



Alacsony emisszió kibocsátású diszperziós ragasztó, amellyel nedvszívó aljzatra ragasztható 4 mm-nél nem vastagabb gumiburkolat (lemez és lapformátum), valamint PVC-burkolat (beleértve a PVC-design- és kvarc-vinil lapokat is). Erős kezdeti tapadás és végszilárdság jellemzi. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagsükséglet:

- A2, A3, B1 kenőlappal: 300–400 g/m²



Kiszereles: 14 kg

Cikkszám Kiszereles

547913	14 kg
--------	-------

Thomsit R 710

Poliuretán ragasztó



Csökkentett károsanyag-kibocsátású, nedvesség- és időjárásálló, kétkomponensű poliuretán ragasztó. Alkalmas gumilapok, kültéri burkolatok, valamint építőipari lapok és lemezek bel- és kültéri ragasztására. Székgörgőálló, padlófűtés esetén is alkalmazható. Különösen ajánlott extrém igénybevétel esetén.

Anyagsükséglet:

- A2, A3, B1, B2, C1 kenőlappal: 300–1200 g/m²



Kiszereles: 10 kg

Cikkszám Kiszereles

450 775	10 kg
---------	-------

Thomsit K 182

Extraminőségű neoprén kontaktragasztó



Oldószermentes, rendkívül erős neoprén kontaktragasztó nagy igénybevételnek kitett, sima, csiszolt hátoldalú gumiburkolat, lépcsőprofil és -élvédő valamint szegélyléc ragasztására – alapvetően nem nedvszívó- illetve formázott felületre (pl. lépcső).

Anyagsükséglet:

- 250–350 g/m²



Kiszereles: 5 kg

Cikkszám Kiszereles

44 164	5 kg
--------	------

Thomsit R 762

Vezetőképes előkenő

Elektromosan (elektrosztatikusan) vezetőképes padlóburkolatok fektetéséhez szükséges vezetőképesség rézháló nélküli előállítására szolgál. Alkalmazható: szabványnak megfelelő, nedvszívó, aljzatkiegyenlítőtől glettelt aljzaton. Gumiburkolat ragasztása esetén alkalmazását nem javasoljuk.

Anyagszükséglet:

- 100–150 g/m²



Kiszereles: 10 kg



Cikkszám **Kiszereles**

44 367 10 kg

Thomsit K 112

Vezetőképes PVC-burkolat ragasztó

Oldószermentes, vezetőképes, speciális diszperziós ragasztóanyag: elektromosan (elektrosztatikusan) vezetőképes PVC-, szőnyeg- és gumiburkolat ragasztására. 30 m²-enként elegendő 1 m hosszú részalagot ragasztani a vezetőképes alapozóval előkezelt aljzatra, hogy a rendszert leföldeljék. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- 350 g/m²



Kiszereles: 12 kg



Cikkszám **Kiszereles**

44 341 12 kg

Thomsit T 412

Vezetőképes linóleum- és szőnyegburkolat ragasztó

Oldószermentes, vezetőképes, speciális diszperziós ragasztóanyag: elektromosan vagy elektrosztatikusan vezetőképes (korábbi nevén antisztatikus) linóleum és textilburkolat ragasztására. 30 m²-enként elegendő 1 m hosszú részalagot ragasztani a vezetőképes alapozóval előkezelt aljzatra, hogy a rendszert leföldeljék. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

Anyagszükséglet:

- 500–600 g/m²



Kiszereles: 14 kg



Cikkszám **Kiszereles**

583 238 14 kg

Thomsit TK 199

Speciális rögzítő



Oldószermentes, speciális rögzítő, modulszőnyeg- és PVC-burkolatok felszedhető rögzítésére. Alkalmos nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra történő rögzítésre. Kontak módon is rögzít. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is használható.

Anyagszükséglet:

- Henger, A2, A4 kenőlappal 50–300 g/m²



Kiszereles: 12 kg

Cikkszám Kiszereles

419 513 12 kg

Thomsit R 726

Gyors javítógyanta



Kétkomponensű epoxigyanta, amely széles aljzatrepedések és hézagok szilárd és tartós lezárására lett kifejlesztve. Kiválóan ragaszt fémprofil és szögcsépet (feszített szőnyeg készítése) is. A vékony repedések és szűk fugák lezárásához a Thomsit R 727 kiöntőgyantát célszerű alkalmazni. Spatulyázható.

Anyagszükséglet:

- 80–100 g/folyóméter (fémprofil rögzítéshez)



Kiszereles: 1,02 kg

Cikkszám Kiszereles

295 542 1,02 kg

Thomsit R 727

Epoxi kiöntőgyanta



Oldószermentes, kétkomponensű epoxi kiöntőgyanta, amely az aljzatban lévő vékony repedések és szűk hézagok szilárd és tartós lezárására szolgál. A vastag repedések és széles hézagok lezárásához inkább a Thomsit R 726 javítógyanta ajánlott.

Anyagszükséglet:

- a fuga szélességétől és mélységétől függ



Kiszereles: 1 kg

Cikkszám Kiszereles

1 290 045 1 kg

Thomsit K 1720

Nagyszilárdságú melegburkolati kontaktragasztó



Oldószermentes, toluolmentes, magas minőségű kontaktragasztó. Alkalmos PVC, linóleum- és gumiburkolat, valamint szőnyegpadló betonra, esztrichre, fára és egyéb építőipari aljzatra történő ragasztására. A székárgő igénybevételnek ellenáll.

Anyagszükséglet:

- 200–300 ml/m²



Kiszereles: 1 l, 5 l, 10 l, 22 l

Cikkszám Kiszereles

316 210 1 l

217 541 5 l

217 543 10 l

217 542 22 l

Thomsit K 182

Extra minőségű neoprén kontaktragasztó



Oldószermentes, rendkívül erős neoprén kontaktragasztó nagy igénybevételnek kitett, sima, csiszolt hátoldalú gumiburkolat, lépcsőprofil és -élvédő valamint szegélyléc ragasztására – alapvetően nem nedvszívó- illetve formázott felületre (pl. lépcső).

Anyagszükséglet:

- 250–350 g/m²



Kiszereles: 5 kg

Cikkszám Kiszereles

44 164 5 kg



Thomsit PRO 40

Intenzív padlótisztító

Parketta- és textilburkolat kivételével valamennyi padló típus felület tisztítására alkalmas. Kivételes zsíroló képességének köszönhetően maradéktalanul és gyorsan képes eltávolítani a régi ápolószerek maradványokat és a felületen megtapadó megkérgesedett szennyeződéseket. A PRO 40 használata meglévő padlóburkolatra történő fektetés előtt különösen ajánlott (Thomsit felújító rendszerek). Gépi és kézi tisztításra alkalmas. Oldószermentes, enyhén lúgos kémhatású.

Anyagszükséglet:
- 100–150 g/m²



Kiszereles: 10 l

Cikkszám	Kiszereles
246 280	10 l

Thomsit R 767

Építési- szerelési ragasztó

Speciális, vizes-diszperziós építési-szerelési ragasztó burkolatok illeszkedési hézagainak javítására. Alkalmas rideg PVC-takarólécek, lépcső élvédők és profilok ragasztására. Alapvető követelmény, hogy a ragasztandó felületek egyikének nedvszívónak kell lennie.

Anyagszükséglet:
- 300–1000 g/m²



Kiszereles: 400 g

Cikkszám	Kiszereles
393 252	400 g

Thomsit Munkaruha

Hosszúszárú, kantáros munkanadrág megerősített térdvédő zsebekkel.
Összetétel: 65% pamut, 35% poliészter














Cikkszám	Kiszereles
821 790	S, M, L, XL, XXL, XXXL

Parkettatípus		Fektetési mód						
		Teljes felületen ragasztott						Úsztatott
Thomsit ragasztók		P 618*	P 500	P 600	P 685	P 675	P 625	P 640
Nyers, lakkozatlan parketta								
Csaphornyos, normál méret	Nedvességre érzékeny (bükk, juhar, kőris)	●	○	○	○	●	○	—
	Kevésbé érzékeny (tölgy, akác, cser stb.)	●	○	○	○	●	○	—
Csaphornyos, extra méret (max. 500 mm hosszig)		—	●	●	●	○	○	—
Lamella, 250x50x10 mm-ig	Nedvességre érzékeny (bükk, juhar, kőris)	—	●	●	●	○	○	—
	Kevésbé érzékeny (tölgy, akác, cser stb.)	●	○	○	○	●	○	—
Lamella, 250x50x10 mm felett		—	●	●	○	●	○	—
Mozaikparketta, ipari (élreállított lapszerkezetű), bútü fakocka		●	●	●	○	●	○	—
Intarzia parketta (táblásított)		—	●	●	○	●	○	—
Svédpadló (tömör parketta, 80-120 cm)		—	—	—	●	○	●	—
Készparketta / egyrétegű								
Parkettaléc 500 mm hossz felett (pl. felületkezelt svédpadló)		—	—	—	●	●	●	—
Készparketta / kétrétegű								
Parkettaléc 600 mm-ig		○	●	●	○	●	○	—
Parkettaléc 600–1200 mm		—	●	●	●	●	●	●
Készparketta / háromrétegű								
13 mm-nél vékonyabb lécz	1200 mm hossz alatt	○	○	●	●	●	○	●
	1200 mm hossz felett	—	—	—	●	●	●	●
13 mm-nél vastagabb lécz	600 mm hossz alatt	○	○	●	○	●	○	—
	600-1200 mm	—	—	○	●	●	●	●

* a ragasztó csak nedvsvívó aljzatra alkalmas

● elsősorban ajánlott Thomsit termékek ○ lehetséges Thomsit termékek

Kenőlap típusok

 AO	fogköz mélység: 0 fogköz szélesség: 0 fogtető szélesség: 0	 A2	fogköz mélység: 1,65 mm fogköz szélesség: 1,80 mm fogtető szélesség: 1,20 mm	 A3	fogköz mélység: 1,65 mm fogköz szélesség: 1,50 mm fogtető szélesség: 0,50 mm	 A4	fogköz mélység: 0,90 mm fogköz szélesség: 1,00 mm fogtető szélesség: 0,50 mm
 B1	fogköz mélység: 2,10 mm fogköz szélesség: 2,30 mm fogtető szélesség: 2,70 mm	 B2	fogköz mélység: 2,70 mm fogköz szélesség: 2,90 mm fogtető szélesség: 2,10 mm	 B3	fogköz mélység: 3,40 mm fogköz szélesség: 3,60 mm fogtető szélesség: 3,40 mm	 B11	fogköz mélység: 5,00 mm fogköz szélesség: 6,00 mm fogtető szélesség: 8,00 mm
 B15	fogköz mélység: 6,50 mm fogköz szélesség: 5,50 mm fogtető szélesség: 7,00 mm	 Non Static TL (S2)	fogköz mélység: 3,50 mm fogköz szélesség: 4,50 mm fogtető szélesség: hegyes	 Non Static K (S1)	fogköz mélység: 2,50 mm fogköz szélesség: 2,00 mm fogtető szélesség: hegyes		




Felhordás, tulajdonság, felhasználás



Pumpálható




Felhordás ecsettel



Felhordás hengerrel



Felhordás glettvassal




Felhordás szórással



Felhordás fogazott glettvassal




Helyszínen vízzel kell összekeverni



Felhordás kinyomópisztollyal




Targoncaálló



Görgőszékálló



Padlófűtés esetén is alkalmazható



Gyors kötésű



Biztonsági óvintézkedések



Különleges óvintézkedést nem igényel




Tartsa be az épületvédelmi óvintézkedéseket!



Tartsa be a személyi- és épületvédelmi óvintézkedéseket!



Tartsa be a személyvédelmi óvintézkedéseket!



Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről!



A burkolási munkák elvégzésének peremfeltételei

Csak a következő feltételek megléte esetén javasolt a munkavégzés:

- Az aljzat hőmérséklete $> 15^{\circ}\text{C}$
- A levegő hőmérséklete $> 18^{\circ}\text{C}$
- A levegő relatív páratartalma $\leq 75\%$



Fontos tudnivalók

Az időintervallumok normál klímára vonatkoznak (23°C és 55% relatív páratartalom). A munkakörülmények sokfélesége miatt a tényleges értékek jelentősen eltérhetnek a megadottól! A kiadósági adatok nagyban függenek az aljzat minőségétől, ezért azok csak tájékoztató jellegűek. A munkavégzés során tartsák be a műszaki adatlapon található és a göngyölegcímken is feltüntetett technológiai előírásokat, valamint a burkolatgyártó ragasztásra vonatkozó utasításait!

Termék	Kiszereles	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Alapozás						
Thomsit R 777	1 kg	12 db	360 db	423510	5997272366031	3506910010
Thomsit R 777	5 kg	1 db	96 db	241642	5997272364556	3506910010
Thomsit R 777	10 kg	1 db	60 db	117720	5997272360268	3506910010
Thomsit R 766	1 kg	12 db	360 db	851358	5997272369872	3506910010
Thomsit R 766	5 kg	1 db	96 db	851527	5997272369889	3506910010
Thomsit R 766	10 kg	1 db	60 db	847941	5997272369896	3506910010
Thomsit R 755	7 kg	1 db	39 db	145191	4009387900091	3506910010
Thomsit R 740	12 kg	1 db	60 db	1194873	4015000411257	3506910010
Thomsit R 790	14 kg	1 db	16 db	1241420	4015000411578	3506910010
Aljzatkiegyenlítés és alapzás						
Thomsit DA	25 kg	1 zsák	42 db	576762	5997272368693	3214900000
Thomsit DD+	25 kg	1 zsák	42 db	846168	5997272369865	3214900000
Thomsit DG	25 kg	1 db	42 db	1334176	5997272381966	3214900000
Thomsit DX	25 kg	1 zsák	42 db	173031	5997272361746	3214900000
Thomsit DH Maxi	25 kg	1 zsák	42 db	325398	5997272365225	3214900000
Thomsit FA 97	25 kg	1 db	42 db	69736	4009387020652	3506910090
Thomsit RS 88	25 kg	1 db	42 db	1150562	5997272381416	3214900000
Thomsit SE 93	25 kg	1 db	42 db	295467	4009387902675	3214900000
Thomsit FF 69	20 kg	1 db	24 db	44359	4009387900176	3214900000
Szárított homok (0-0,5 mm)	25 kg	1 db	42 db	601314	5997272368769	3214900000
Szárított homok (0,5-1 mm)	25 kg	1 db	42 db	601313	5997272368776	3214900000
Linóleum burkolat ragasztása						
Thomsit L 240 D	14 kg	1 db	44 db	423509	5997272365751	3506910010
Thomsit L 240 D	35 kg	1 db	12 db	423507	5997272365836	3506910010
PVC- és textilburkolat ragasztása						
Thomsit K 168	14 kg	1 db	44 db	1121224	5997272381157	3506910010
Thomsit K 168	35 kg	1 db	12 db	1328341	5997272381959	3506910010
Thomsit UK 400	1 kg	12 db	480 db	338655	5997272365539	3506910010
Thomsit UK 400	3 kg	1 db	100 db	316208	5997272365249	3506910010
Thomsit UK 400	7 kg	1 db	72 db	316209	5997272365256	3506910010
Thomsit UK 400	14 kg	1 db	44 db	117722	5997272360183	3506910010
Thomsit UK 400	35 kg	1 db	12 db	117721	5997272360190	3506910010
Thomsit K 188 E	2 kg	4 db	144 db	1060186	5997272380853	3506910010
Thomsit K 188 E	5 kg	1 db	72 db	215418	5997272363665	3506910010
Thomsit K 188 E	12 kg	1 db	44 db	215423	5997272363672	3506910010
Thomsit K 188 E	30 kg	1 db	12 db	527090	5997272368110	3506910010
Parketta ragasztása						
Thomsit P 618	14 kg	1 db	55 db	433538	5997272365614	3506910010
Thomsit P 618	35 kg	1 db	12 db	433540	5997272365621	3506910010
Thomsit P 500	17 kg	1 db	36 db	764679	5997272369346	3506910010
Thomsit P 600	17 kg	1 db	36 db	342746	5997272365607	3506910010

Termék	Kiszereles	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
Thomsit P 625	6 kg	1 db	45 db	644033	4009387908479	3909509000
Thomsit P 675	18 kg	1 db	32 db	1255220	4015000411714	3909509000
Thomsit P 685	16 kg	1 db	33 db	945328	4009387908356	3909509000
Thomsit P 640	750 gr	12 db	624 db	432780	5997272365737	3506910010
Pattex Palma Parkettafugázó kőris/juhar	310 ml	12 db	1200 db	896 387	5997272370250	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó fenyő	310 ml	12 db	1200 db	771122	5997272369391	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó bükk	310 ml	12 db	1200 db	492957	5997272367762	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó tölgy	310 ml	12 db	1200 db	492952	5997272367748	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó cseresznye	310 ml	12 db	1200 db	896386	5997272370274	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó mahagóni	310 ml	12 db	1200 db	896383	5997272370298	32141010
Gumiburkolat ragasztása						
Thomsit K 188 E	2 kg	4 db	144 db	1060186	5997272380853	3506910010
Thomsit K 188 E	5 kg	1 db	72 db	215418	5997272363665	3506910010
Thomsit K 188 E	12 kg	1 db	44 db	215423	5997272363832	3506910010
Thomsit K 188 E	30 kg	1 db	12 db	527090	5997272368110	3506910010
Thomsit K 150	14 kg	1 db	33 db	547913	4009387908417	3506910090
Thomsit R 710	10 kg	1 db	39 db	450775	4009387900732	3909509000
Thomsit K 182	5 kg	1 db	72 db	44164	4009387900756	3506910010
Vezetőképes ragasztás						
Thomsit R 762	10 kg	1 db	60 db	44367	4009387900817	3214900000
Thomsit K 112	12 kg	1 db	33 db	44341	4009387900824	3506910010
Thomsit T 412	14 kg	1 db	33 db	583238	4009387906529	3506990000
Újrafelszedhető rögzítés						
Thomsit TK 199	12 kg	1 db	44 db	419513	5997272365676	3506910010
Kiegészítő termékek						
Thomsit R 726	1,02 kg	6 db	390 db	295542	4009387900060	3214109000
Thomsit R 727	1 kg	12 db	288 db	1290045	4009387906666	3214109000
Thomsit K 1720	1 l	12 db	504 db	316210	5997272365263	3506910010
Thomsit K 1720	5 l	1 db	80 db	217541	5997272364525	3506910010
Thomsit K 1720	10 l	1 db	36 db	217543	5997272364150	3506910010
Thomsit K 1720	22 l	1 db	16 db	217542	5997272364389	3506910010
Thomsit K 182	5 kg	1 db	72 db	44164	4009387900756	3506910010
Thomsit PRO 40	10 l	1 db	60 db	246280	4009387903344	3402909090
Thomsit R 767	400 g	20 db	900 db	1393252	4009387900459	3506100099
Thomsit Munkaruha	S, M, L, XL, XXL, XXXL	1 db	-	821790	5997272369582	6203431100

